



# ELDON KAAPPI- JA KOTELOJÄRJESTELMÄT

## VALIKOIMA & MITAT 10



**MAS, MAD**

Multi-Mount rakenneteräksinen seinäkotelo, yksiovisena IP66, kaksiovisena IP55.



Asennuslevyineen

Kotelon mitat				Osanro
K	L	S		
200	200	155		MAS0202015R5
250	200	155		MAS0252015R5
	250	155		MAS0252515R5
300	250	155		MAS0302515R5
		210		MAS0302521R5
	300	155		MAS0303015R5
		210		MAS0303021R5
350	250	155		MAS0352515R5
400	300	155		MAS0403015R5
		210		MAS0403021R5
	400	210		MAS0404021R5
	500	210		MAS0405021R5
	600	210		MAS0406021R5
500	300	210		MAS0503021R5
	400	155		MAS0504015R5
		210		MAS0504021R5
		260		MAS0504026R5
		300		MAS0504030R5
	500	210		MAS0505021R5
		300		MAS0505030R5
600	400	155		MAS0604015R5
		210		MAS0604021R5
		260		MAS0604026R5
		300		MAS0604030R5
	500	155		MAS0605015R5
		210		MAS0605021R5
		260		MAS0605026R5
		300		MAS0605030R5
	600	210		MAS0606021R5
		300		MAS0606030R5
		400		MAS0606040R5
	800	300		MAS0608030R5
700	500	210		MAS0705021R5
		260		MAS0705026R5
	800	400	300	MAS0804030R5
	600	210		MAS0806021R5
		260		MAS0806026R5
		300		MAS0806030R5
		400		MAS0806040R5
	800	210		MAS0808021R5
		300		MAS0808030R5
		400		MAS0808040R5
1000	600	260		MAS1006026R5
		300		MAS1006030R5
	800	260		MAS1008026R5
		300		MAS1008030R5
		400		MAS1008040R5
1200	600	300		MAS1206030R5
	800	300		MAS1208030R5
		400		MAS1208040R5
600	800	300		MAD0608030R5
800	1200	300		MAD0801230R5
1000	1000	300		MAD1001030R5
1200	1000	300		MAD1201030R5
	1200	300		MAD1201230R5
		400		MAD1201240R5
1400	1000	300		MAD1401030R5

Lisää "PE" osanumeroon, jos et halua asennuslevyä (esim. MAS1206030PER5).  
Seinäkiinnikkeet: tilaa AW41.

**MAP**

Multi-Mount rakenneteräksinen seinäkotelo, IP66.



Asennuslevyineen

Kotelon mitat				Osanro
K	L	S		
300	600	300		MAP0306030R5
	800	300		MAP0308030R5
	1000	300		MAP0310030R5
	1200	300		MAP0312030R5

Lisää "PE" osanumeroon, jos et halua asennuslevyä (esim. MAP03112030PER5).  
Laippalevyt ja tiivisteet eivät sisälly.

**MKS, MKD**

Multi-Flex rakenneteräksinen Compact lattiaakaappi. Yksiovisena IP66, pariovisena IP55.



Asennuslevyineen

Kotelon mitat				Osanro
K	L	S		
1600	600	400		MKS16064R5
	800	400		MKS16084R5
		500		MKS16085R5
	1000	400		MKS16104R5
		500		MKS16105R5
1800	600	400		MKS18064R5
	800	400		MKS18084R5
		500		MKS18085R5
	1000	400		MKS18104R5
2000	600	400		MKS20064R5
	800	400		MKS20084R5
		500		MKS20085R5
	1000	400		MKS20104R5
		500		MKS20105R5
1600	1200	400		MKD16124R5
1800	1200	400		MKD18124R5
	1600	400		MKD18164R5
		500		MKD18165R5
2000	1200	400		MKD20124R5
	1600	400		MKD20164R5
		500		MKD20165R5

Lisää "PE" osanumeroon, jos et halua asennuslevyä (esim. MKD20165PER5).

**MCS, MCD**

Multi-Flex, rakenneteräksinen yhdistelmälattiaakaappi, yksiovisena IP56, pariovisena IP55.



Asennuslevyineen

Kotelon mitat				Osanro
K	L	S		
1800	600	400		MCS18064R5
		500		MCS18065R5
		600		MCS18066R5
	800	400		MCS18084R5
		500		MCS18085R5
		600		MCS18086R5
	1000	400		MCS18104R5
		500		MCS18105R5
2000	400	400		*MCS20044R5
		500		*MCS20045R5
		600		*MCS20046R5
		800		*MCS20048R5
	600	400		MCS20064R5
		500		MCS20065R5
		600		MCS20066R5
		800		MCS20068R5
	700	400		MCS20074R5
	800	400		MCS20084R5
		500		MCS20085R5
		600		MCS20086R5
		800		MCS20088R5
	1000	400		MCS20104R5
		500		MCS20105R5
		600		MCS20106R5
		800		MCS20108R5
2200	600	600		MCS22066R5
		800		MCS22068R5
		800		MCS22088R5
1800	800	500		MCD18085R5
	1000	400		MCD18104R5
		500		MCD18105R5
	1200	400		MCD18124R5
		500		MCD18125R5
		1600	400	MCD18164R5
2000	800	500		MCD20085R5
	1000	400		MCD20104R5
		500		MCD20105R5
		600		MCD20106R5
		800		MCD20108R5
	1200	400		MCD20124R5
		500		MCD20125R5
		600		MCD20126R5
		800		MCD20128R5
	1400	400		MCD20144R5
	1600	400		MCD20164R5
		500		MCD20165R5
		600		MCD20166R5
2200	1000	600		MCD22106R5
	1200	600		MCD22126R5

Lisää "PE" osanumeroon, jos et halua asennuslevyä (esim. MCD22126PER5).  
Sopii yhdistettäväksi muihin kaappeihin.  
Sivulevyt saatavissa lisävarusteina.  
\* 400 mm leveät kaapit: asennuslevy, ovikehyt ja pohjalevyt eivät sisälly.

**MCI**

Multi-Flex, rakenneteräksinen teollisuuden ICT lattiakaappi, IP56, 19"-profiilein



Korkeus U:ta	L	S	K	Osanro
22	600	600	1100	MCI11066R5
29	800	600	1400	MCI14086R5
33	600	600	1600	MCI16066R5
38	600	600	1800	MCI18066R5
		800	1800	MCI18068R5
	800	600	1800	MCI18086R5
42	600	600	2000	MCI20066R5
		800	2000	MCI20068R5
	800	600	2000	MCI20086R5
		800	2000	MCI20088R5
47	600	600	2200	MCI22066R5
		800	2200	MCI22068R5
	800	600	2200	MCI22086R5
		800	2200	MCI22088R5
		900	2200	MCI22089R5

Sivulevyt sekä normaalit tai lasiset etuovet ovat saatavissa lisävarusteina. Toimitetaan ilman asennuslevyä

**MCM**

Multi-Flex, rakenneteräksinen teollisuuden tietokoneen lattiakaappi monitorihyllyllä. IP55.



Kotelon mitat				Osanro
K	L	S		
1600	600	600		MCM16066R5
		800		MCM16068R5

Yhtiösi logo voidaan sijoittaa yläprofiiliin.

**MPC, MPCS**

Joustava pulpettijärjestelmä rakenneteräksisenä tai ruostumattomasta teräksestä. IP66/IP55



Yläyksiköt			
Rakenneteräs			
K	L	S	Osanro
500	600	494	MPC061R5
	800	494	MPC081R5
	1000	494	MPC101R5
	1200	494	MPC121R5
	1600	494	MPC161R5

Pöytäyksiköt			
Rakenneteräs			
K	L	S	Osanro
250	600	985	MPC062R5
	800	985	MPC082R5
	1000	985	MPC102R5
	1200	985	MPC122R5
	1600	985	MPC162R5

Alayksiköt asennuslevyllä			
Rakenneteräs			
K	L	S	Osanro
700	600	500	MPC063R5
	800	500	MPC083R5
	1000	500	MPC103R5
	1200	500	MPC123R5
	1600	500	MPC163R5

Tilataksesi pulpettijärjestelmän ruostumattomana: MPCS+ osanumeron loppuosaa (esim. MPCS061). R5 vain rakenneteräksiselle  
Tilataksesi haponkestävästä 316-teräksestä, lisää 316 luettelonumeroon (esim. MPCS063-316)

**MPG, MPGS**

Kompakti pulpettijärjestelmä rakenneteräksisenä tai ruostumattomasta teräksestä. IP66/ IP55



Rakenneteräs			
K	L	S	Osanro
985	600	400	MPG06R5
	800	400	MPG08R5
	1000	400	MPG10R5
	1200	400	MPG12R5
	1600	400	MPG16R5

Tilataksesi pulpettijärjestelmän ruostumattomana: MPCS+ osanumeron loppuosaa (esim. MPCS061). R5 vain rakenneteräksiselle. Tilataksesi haponkestävästä 316-teräksestä, lisää 316 luettelonumeroon (esim. MPCS063-316).  
Huom: Vain 1200 ja 1600 leveissä pulpeteissa on pariovet.

**ASR, ADR**

Seinäkotelo ruostumattomasta teräksestä, yksiovisena IP66, pariovisena IP55.



Kotelon mitat			
K	L	S	Osanro
180	240	150	ASR0182415
240	240	150	ASR0242415
	360	150	ASR0243615
300	200	150	ASR0302015
360	240	150	ASR0362415
400	300	150	ASR0403015
	400	210	ASR0404021
	600	210	ASR0406021
500	400	210	ASR0504021
	500	210	ASR0505021
600	400	210	ASR0604021
	600	210	ASR0606021
		300	ASR0606030
	800	300	ASR0608030
800	600	210	ASR0806021
		300	ASR0806030
	800	300	ASR0808030
1000	800	300	ASR1008030
1200	800	300	ASR1208030
		400	ASR1208040
1400	800	400	ASR1408040
1000	1000	300	ADR1001030
	1200	300	ADR1001230
1200	1200	400	ADR1201240

Tilataksesi haponkestävästä 316-teräksestä, lisää 316 luettelonumeroon (esim. ADR12124-316).  
Seinäkiinnikkeet: tilaa AWS41.

**CSS, CDS**

Lattiakaappi ruostumattomasta teräksestä, yksi- tai pariovisena, IP55



Asennuslevyineen			
K	L	S	Osanro
1800	600	500	CSS18065
	800	500	CSS18085
	1000	500	CSS18105
2000	600	600	CSS20066
	800	600	CSS20086
	1000	600	CSS20106
1800	1000	500	CDS18105
	1200	500	CDS18125
2000	1200	600	CDS20126

Lisää "PE" osanumeroon, jos et halua asennuslevyä (esim. CDS20126PE).  
Tilataksesi haponkestävästä 316-teräksestä, lisää 316 luettelonumeroon (esim. CDS20126-316).

**AFS**

Seinäkotelo viistolla katolla, ruostumatonta terästä, yksiovisena IP66



Yksittäisovi viettävällä katolla  
Täyttää HACCP standardit

Kotelon mitat				Osanro
K	L	S		
300	200	155		AFS03021
400	300	155		AFS04031
	400	210		AFS04042
	600	210		AFS04062
500	500	210		AFS05052
600	400	210		AFS06042
	600	210		AFS06062
		300		AFS06063
	800	300		AFS06083
800	600	210		AFS08062
		300		AFS08063
	800	210		AFS08082
		300		AFS08083
1000	800	300		AFS10083
1200	600	300		AFS12063
	800	300		AFS12083
		400		AFS12084
1400	800	400		AFS14084

Tilataksesi haponkestävästä 316-teräksestä, lisää 316 luettelonumeroon (esim. AFS03021-316).  
Seinäkiinnikkeet: tilaa AWS41.

**KSS, KDS**

Lattiakaappi ruostumattomasta teräksestä, yksiovisena IP66, pariovisena IP55



K	L	S	Osanro
1600	600	400	KSS16064
	800	400	KSS16084
	1000	400	KSS16104
1800	600	400	KSS18064
	800	400	KSS18084
	1000	400	KSS18104
2000	800	400	KSS20084
	1000	400	KSS20104
1600	1200	400	KDS16124
1800	1200	400	KDS18124
	1600	400	KDS18164
2000	1200	400	KDS20124
	1600	400	KDS20164

Tilataksesi haponkestävästä 316-teräksestä, lisää 316 luettelonumeroon (esim. KSS18064-316).  
Ilman asennuslevyä, lisää PE osanumeroon (esim. KSS18064PE).

**EF, EFA**

Kaappien ja koteloiden jäädytykseen Eldonilla on tarjottavanaan jäädytysyksiköitä, suodatintuulettimia ja suodattimia



Teho/ W	Ilmavirta ( m³/h)	Aukon koko	Osanro
12	16		EF100R5
19	44		EF200R5
	110		EF220R5
19	116		EF250R5
45	231		EF300R5
115	370		EF500R5
115	445		EF600R5
169	560		EF700R5
		92 x 92	EFA100R5
		125 x 125	EFA200R5
		177 x 177	EFA220R5
		223 x 223	EFA250-300R5
		291 x 291	EFA500-700R5

**ETR**

Termostaatit lämmittimien säätöön ja tuulettimien ohjaukseen.  
Asetusalue: 0°C- 60°C.  
Liitäntä: 2-napainen liitin 2,5 mm² .



Kuvaus	Osanro
Sulkeutuva kosketin	ETR201
Avautuva kosketin	ETR202
Sulkeutuva kosketin	*ETR201ULF
Avautuva kosketin	*ETR202ULF

\*UL hyväksytty

**UCP, UCPT**

Uniplast polyesterinen seinäkotelo. Kotelointiluokka IP66.



Tavallinen ovi

K	L	S	Osanro
315	215	170	UCP320
415	315	170	UCP430
515	415	230	UCP540
615	415	230	UCP640
735	535	270	UCP750
835	635	300	UCP860
1035	835	300	UCP1080

**UDP, UDPT**

Uniplast polyesterinen seinäkotelo, modulaarinen versio. Kotelointiluokka IP65 normaaliioviselle, IP55 läpinäkyvällä ovella.



Tavallinen ovi

K	L	S	Ovien lkm	Osanro
500	500	320	1	*UDP5050
	750	320	1	*UDP5075
750	500	320	1	*UDP7550
	750	320	1	*UDP7575
	1000	320	1	*UDP75100
	500+750	320	2	UDP75125
1000	500	320	1	*UDP10050
	750	320	1	*UDP10075
	1000	320	1	UDP100100
	500+500	320	2	UDP100102
	500+750	320	2	UDP100125
1250	750	320	1	*UDP12575
500+750	1000	320	2	UDP125100
500+750	1000	320	2	UDP125102

\* Läpinäkyvällä ovella: UCPT + loppu artikkelinumeroista (esim. UDPT1080).  
Eri tyyppisiä asennuslevyjä on saatavissa lisävarusteina.

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000				
1250				

**STB**

Riviliitinkotelot rakenneteräksestä tai ruostumattomasta. IP66



K	L	S	Osanro
150	150	80	STB151508
		120	STB151512
	300	80	STB153008
		120	STB153012
200	200	80	STB202008
		120	STB202012
	300	80	STB203008
		120	STB203012
	400	80	STB204008
		120	STB204012
	500	120	STB205012
	600	120	STB206012
	800	120	STB208012
300	300	80	STB303008
		120	STB303012
	400	120	STB304012
	500	120	STB305012
	600	120	STB306012
400	400	120	STB404012
	600	120	STB406012
	800	120	STB408012

**HALP**

Alumiinikotelo, IP65



K	L	S	Paino	Osanro
45	50	30	0.07	HALP050503GE
64	58	36	0.07	HALP060604GE
	98	36	0.22	HALP061004GE
	150	36	0.33	HALP061504GE
80	75	57	0.29	HALP080806GE
	125	57	0.44	HALP081306GE
	175	57	0.54	HALP081806GE
	250	57	0.71	HALP082506GE
122	122	80	0.86	HALP121208GE
		90	0.94	HALP121209GE
	220	80	1.29	HALP122208GE
		90	1.32	HALP122209GE
	360	80	1.41	HALP123608GE
160	160	90	1.96	HALP161609GE
	260	90	2.55	HALP162609GE
	360	90	4.31	HALP163609GE
	560	90	2.75	HALP165609GE
230	200	110	4.27	HALP232011GE
	330	110	5.75	HALP233311GE
		180	4.81	HALP233318GE
	400	110	6.89	HALP234011GE
	600	110	6.88	HALP236011GE

**DABP**

OEM ABS -kotelo. IP66/67



K	L	S	Paino	Osanro	
53	55	36	0.04	DABP050504GE	
	63	36	0.05	DABP050704GE	
	80	82	56	0.12	DABP080806GE
			86	0.14	DABP080809GE
	120	56	0.15	DABP081206GE	
		86	0.19	DABP081209GE	
	160	56	0.19	DABP081606GE	
		86	0.23	DABP081609GE	
120	122	56	0.20	DABP121206GE	
		86	0.26	DABP121209GE	
	160	91	0.34	DABP121609GE	
	200	86	0.38	DABP122009GE	
150	200	76	0.39	DABP152008GE	
160	240	91	0.55	DABP162409GE	
		121	0.68	DABP162412GE	
230	300	86	0.85	DABP233009GE	
		111	0.90	DABP233011GE	

**ILS**

Riviliitinkotelo, ruostumaton teräs, IP67/ IP66



K	L	S	Osanro
150	150	80	ILS151508
		120	ILS151512
	300	80	ILS153008
		120	ILS153012
200	200	80	ILS202008
		120	ILS202012
	300	80	ILS203008
		120	ILS203012
	400	80	ILS204008
		120	ILS204012
	500	120	ILS205012
	600	120	ILS206012
	800	120	ILS208012
300	300	80	ILS303008
		120	ILS303012
	400	120	ILS304012
	500	120	ILS305012
	600	120	ILS306012
400	400	120	ILS404012
	600	120	ILS406012
	800	120	ILS408012

**MGRP**

Polyesterikotelo, IP65



K	L	S	Paino	Osanro	
75	80	55	0.23	MGRP080806GE	
		75	0.31	MGRP080808GE	
	110	55	0.30	MGRP081106GE	
		75	0.38	MGRP081108GE	
	160	55	0.41	MGRP081606GE	
		75	0.43	MGRP081608GE	
	190	55	0.45	MGRP081906GE	
		75	0.53	MGRP081908GE	
120	122	90	0.75	MGRP121209GE	
		220	90	1.06	MGRP122209GE
160	160	90	1.13	MGRP161609GE	
	260	90	1.17	MGRP162609GE	
	360	90	2.15	MGRP163609GE	
	560	90	3.20	MGRP165609GE	
250	255	120	2.66	MGRP252612GE	
	400	120	3.65	MGRP254012GE	
405	400	120	5.58	MGRP414012GE	

**SABP**

Pieni ABS -kotelo. IP66/67



K	L	S	Paino (g)	Osanro
75	125	75	184	SABP081308GE
		100	243	SABP081310GE
		125	266	SABP081313GE
125	125	75	250	SABP131308GE
		100	317	SABP131310GE
		125	353	SABP131313GE
	175	75	328	SABP131808GE
		100	401	SABP131810GE
		125	459	SABP131813GE
	150	521		SABP131815GE
175	175	75	392	SABP181808GE
		100	490	SABP181810GE
		125	557	SABP181813GE
		150	616	SABP181815GE
	250	75	553	SABP182508GE
		100	666	SABP182510GE
		150	842	SABP182515GE

**OABP**

Suuri ABS -kotelo. IP66/67



Harmaalla kannella

K	L	S	Paino (g)	Osanro
200	200	132	894	OABP202013GE
300	300	132	1176	OABP203013GE
400	400	132	1467	OABP204013GE
300	300	132	1510	OABP303013GE
400	400	132	1950	OABP304013GE
600	600	132	2696	OABP306013GE
400	600	132	3484	OABP406013GE

Läpinäkyvällä kannella

K	L	S	Paino (g)	Osanro
200	200	132	926	OABP202013TE
300	300	132	1218	OABP203013TE
400	400	132	1512	OABP204013TE
300	300	132	1568	OABP303013TE
400	400	132	2003	OABP304013TE
600	600	132	2765	OABP306013TE
400	600	132	3567	OABP406013TE

**OPCP**

Suuri polykarbonaattikotelo, IP66/67



Harmaalla kannella

K	L	S	Paino (g)	Osanro
200	200	130	1039	OPCP202013GE
300	300	130	1349	OPCP203013GE
400	400	130	1674	OPCP204013GE
300	300	130	1738	OPCP303013GE
400	400	130	2199	OPCP304013GE
400	600	130	3964	OPCP406013GE
300	600	130	3000	OPCP306013GE

Läpinäkyvällä kannella

K	L	S	Paino (g)	Osanro
200	200	130	1039	OPCP202013TE
300	300	130	1349	OPCP203013TE
400	400	130	1674	OPCP204013TE
300	300	130	1738	OPCP303013TE
400	400	130	2199	OPCP304013TE
600	600	130	3000	OPCP306013TE
400	600	130	3964	OPCP406013TE

**SASL**

Nivelvarsi SL



	Osanro
Kiertokulma SL	SAAE1SL
Kääntökannake SL	SABT1SL
Seinälaippa SL	SABW1SL
Välinivel SL	SAIJ1SL
Vahvistettu kulmakappale SL	SARE1SL
Lähtönivel SL	SASJ1SL
Seinänivel vaakalähdöllä SL	SAWJH1SL
Seinänivel pystylähdöllä SL	SAWJV1SL
Kiertonivel SL	SAC1SL
Kiertokulmake SL	SAEC1SL
Kulmakappale SL	SAE1SL
Varsiprofiilitanko SL	SAS025CSL
Varsiprofiilitanko SL	SAS025OSL
Varsiprofiilitanko SL	SAS050CSL
Varsiprofiilitanko SL	SAS050OSL
Varsiprofiilitanko SL	SAS100CSL
Varsiprofiilitanko SL	SAS100OSL
Varsiprofiilitanko SL	SAS200CSL
Varsiprofiilitanko SL	SAS200OSL

*Lisää nivelvarsia suuremmalla kantavuudella on saatavissa kysyttäessä***DPCP**

OEM polykarbonaattikotelo, IP66/67



K	L	S	Paino	Osanro
53	55	36	0.05	DPCP050504GE
	63	36	0.06	DPCP050704GE
80	82	56	0.13	DPCP080806GE
		86	0.16	DPCP080809GE
	120	56	0.17	DPCP081206GE
		86	0.21	DPCP081209GE
	160	56	0.19	DPCP081606GE
		86	0.26	DPCP081609GE
120	122	56	0.22	DPCP121206GE
		86	0.29	DPCP121209GE
	160	91	0.36	DPCP121609GE
	200	86	0.42	DPCP122009GE
150	200	76	0.42	DPCP152008GE
160	240	91	0.61	DPCP162409GE
		121	0.74	DPCP162412GE
230	300	86	0.97	DPCP233009GE
		111	1.11	DPCP233011GE

**OICP**

Operaattorin valvontapaneeli, IP65



Kotelon mitat				Osanro
K	L	S		
309	525	200		OICP305220
345	395	200		OICP343920
354	525	200		OICP355220
398	525	200		OICP395220
415	470	200		OICP414720
495	542	200		OICP495420

*Kotelon ulkomitta kasvaa 16,5 mm sivuille kun käytetään tartuntareunaa.*

**EBG**

EIBox 19" ICT-seinäkotelo, IP10



Flat Pack - Lasiovi

Korkeus U:ta	K	L	S	Osanro
6	350	570	400	EBG064
9	475	570	400	EBG094
12	600	570	400	EBG124
15	750	570	400	EBG154
18	875	570	400	EBG184
6	350	570	500	EBG065
9	475	570	500	EBG095
12	600	570	500	EBG125
15	750	570	500	EBG155
18	875	570	500	EBG185
21	1000	570	500	EBG215

Koottuna - Lasiovi

Korkeus U:ta	K	L	S	Osanro
9	475	570	600	EBG096
12	600	570	600	EBG126
15	750	570	600	EBG156
18	875	570	600	EBG186

Koottuna - Normaali teräsovi

Korkeus U:ta	K	L	S	Osanro
9	475	570	600	EBS096
15	750	570	600	EBS156

**EBP**

Moniosaiset kotelot takaosalla ja lasiovelle, IP10



Korkeus U:ta	K	L	S	Osanro
6	350	570	650	EBP066
9	475	570	650	EBP096
12	600	570	650	EBP126
15	750	570	650	EBP156
18	875	570	650	EBP186

**BTN**

Avoin data-räkki



Korkeus U:ta	L	K	k	Osanro
45	609	2092	2009,5	BTN45

**EPR**

EIRack, lattia-asenteinen ristikytkentäräkki, IP30



Sivuseinälevyt

Korkeus U:ta	L	S	K	Paino	Osanro
25	600	600	1200	58.5	EPRC12066
	800	800	1200	71.5	EPRC12088
39	600	600	1820	81.0	EPRC18066
	800	800	1820	95.0	EPRC18088
43	600	600	2000	86.5	EPRC20066
	800	800	2000	103.0	EPRC20088
48	600	600	2220	94.5	EPRC22066
	800	800	2220	112.0	EPRC22088

Seinälevyillä

Korkeus U:ta	L	S	K	Paino	Osanro
25	600	600	1200	75.5	EPR12066
	800	800	1200	94.5	EPR12088
39	600	600	1820	107.0	EPR18066
	800	800	1820	129.5	EPR18088
43	600	600	2000	115.0	EPR20066
	800	800	2000	141.5	EPR20088
48	600	600	2220	134.5	EPR22066
	800	800	2220	154.0	EPR22088

**EPD**

EIRack, lattiadataskaappi, IP30



Sivuseinälevyt

Korkeus U:ta	L	S	K	Paino	Osanro
25	600	600	1200	56.5	EPDC12066
	800	800	1200	61.5	EPDC12088
43	600	600	2000	86.5	EPDC20066
	800	2000	88.0	EPDC20068	
	1000	2000	91.5	EPDC200610	
800	800	2000	103.0	EPDC20088	
	1000	2000	107.0	EPDC200810	
48	600	600	2220	94.5	EPDC22066
	800	2220	96.0	EPDC22068	
	1000	2220	120.0	EPDC220610	
800	800	2220	112.0	EPDC22088	
	1000	2220	116.0	EPDC220810	

Seinälevyillä

Korkeus U:ta	L	S	K	Paino	Osanro
25	600	600	1200	77.0	EPD12066
	800	1200	84.5	EPD12068	
	800	800	1200	94.5	EPD12088
43	600	600	2000	115.0	EPD20066
	800	2000	126.0	EPD20068	
	1000	2000	139.5	EPD200610	
800	800	2000	141.5	EPD20088	
	1000	2000	155.0	EPD200810	
48	600	600	2220	134.5	EPD22066
	800	2220	138.0	EPD22068	
	1000	2220	173.0	EPD220610	
800	800	2220	154.0	EPD22088	
	1000	2220	169.0	EPD220810	

**ESR, ESRB**

EIRack, 19" ICT-lattiaräkki, IP30



Sivuseinälevyt

Korkeus U:ta	L	S	K	Osanro
43	600	1000	2000	ESRC200610
	800	1000	2000	ESRC200810
48	600	1000	2200	ESRC220610
	800	1000	2200	ESRC220810

Vakiona RAL7035

**HPCM**

1U, Master Remote Control yksikkö, IP-osoitteella



Pituus	Lähdöt	Osanro
19" (438,5mm)	8x C13	HPCM119108
Vaaka	12x C19	HPCM100312
	24x13 +8x C19	HPCM100324

**EDRM**

TFT-näyttö teleskooppikiskoilla



U:ta	Näytön koko	KVM-kytkin	Porttien lkm	Osanro
1	17	ei	1	EDRM17000
		ei	1	EDRM17U000
		kyllä	4	EDRM17KU04
		kyllä	8	EDRM17KA08
			16	EDRM17KA16
		kyllä	8	EDRM17KC08
			16	EDRM17KC16
			32	EDRM17KC32



**Kontram Oy**

Olarinluoma 12, FI-02200 Espoo, Finland

Tel: +358 (0) 9 88664500 - Fax: +358 (0) 9 88664799

e-mail: [kontram@kontram.fi](mailto:kontram@kontram.fi) - website: [www.kontram.fi](http://www.kontram.fi)