



ELDON SCHALTSCHRANK-SYSTEME

TYPEN & ABMESSUNGEN 10





MAS, MAD

Multi-Mount-Stahlblech-Wandgehäuse, eintürig IP66, doppeltürig, IP55



Mit Montageplatte

Schrankabmessungen			
H	B	T	Artikelbez.
200	200	155	MAS0202015R5
250	200	155	MAS0252015R5
	250	155	MAS0252515R5
300	250	155	MAS0302515R5
		210	MAS0302521R5
	300	155	MAS0303015R5
		210	MAS0303021R5
350	250	155	MAS0352515R5
400	300	155	MAS0403015R5
		210	MAS0403021R5
	400	210	MAS0404021R5
		500	MAS0405021R5
	600	210	MAS0406021R5
500	300	210	MAS0503021R5
	400	155	MAS0504015R5
		210	MAS0504021R5
		260	MAS0504026R5
		300	MAS0504030R5
	500	210	MAS0505021R5
		300	MAS0505030R5
600	400	155	MAS0604015R5
		210	MAS0604021R5
		260	MAS0604026R5
		300	MAS0604030R5
	500	155	MAS0605015R5
		210	MAS0605021R5
		260	MAS0605026R5
		300	MAS0605030R5
	600	210	MAS0606021R5
		300	MAS0606030R5
		400	MAS0606040R5
	800	300	MAS0608030R5
	700	500	MAS0705021R5
		260	MAS0705026R5
	800	400	MAS0804030R5
		600	MAS0806021R5
		260	MAS0806026R5
		300	MAS0806030R5
		400	MAS0806040R5
	800	210	MAS0808021R5
		300	MAS0808030R5
		400	MAS0808040R5
	1000	600	MAS1006026R5
		300	MAS1006030R5
	800	260	MAS1008026R5
		300	MAS1008030R5
		400	MAS1008040R5
	1200	600	MAS1206030R5
		800	MAS1208030R5
		400	MAS1208040R5
	600	800	MAD0608030R5
	800	1200	MAD0801230R5
	1000	1000	MAD1001030R5
	1200	1000	MAD1201030R5
		1200	MAD1201230R5
		400	MAD1201240R5
	1400	1000	MAD1401030R5

Für ein Gehäuse ohne Montageplatte bitte "PE" an die Art.-Bez. Anfügen (z. Bsp.: MAS1206030PER5).
Für die Wandmontage: Bestellen Sie AW41.

MAP

Multi-Mount-Stahlblech-Wandgehäuse, IP66



Mit Montageplatte

Schrankabmessungen			
H	B	T	Artikelbez.
300	600	300	MAP0306030R5
	800	300	MAP0308030R5
	1000	300	MAP0310030R5
	1200	300	MAP0312030R5

Für ein Gehäuse ohne Montageplatte bitte "PE" an die Art.-Bez. anfügen (z. Bsp.: MAP0312030PER5).
Flanschplatten und Dichtungen sind nicht beinhaltet.

MKS, MKD

Geschlossener Multi-Flex-Stahlblech-Standschrank, eintürig IP66, doppeltürig IP55.



Mit Montageplatte

Schrankabmessungen			
H	B	T	Artikelbez.
1600	600	400	MKS16064R5
	800	400	MKS16084R5
		500	MKS16085R5
	1000	400	MKS16104R5
		500	MKS16105R5
1800	600	400	MKS18064R5
	800	400	MKS18084R5
		500	MKS18085R5
	1000	400	MKS18104R5
2000	600	400	MKS20064R5
	800	400	MKS20084R5
		500	MKS20085R5
	1000	400	MKS20104R5
		500	MKS20105R5
1600	1200	400	MKD16124R5
1800	1200	400	MKD18124R5
	1600	400	MKD18164R5
		500	MKD18165R5
2000	1200	400	MKD20124R5
	1600	400	MKD20164R5
		500	MKD20165R5

Für einen Schrank ohne Montageplatte bitte "PE" an die Art.-Bez. anfügen (z. Bsp.: MKD20165PER5).

MCS, MCD

Multi-Flex-Stahlblech-Anreihstandschränk, eintürig IP56, doppeltürig IP55



Mit Montageplatte

Schrankabmessungen			
H	B	T	Artikelbez.
1800	600	400	MCS18064R5
		500	MCS18065R5
		600	MCS18066R5
	800	400	MCS18084R5
		500	MCS18085R5
		600	MCS18086R5
	1000	400	MCS18104R5
		500	MCS18105R5
2000	400	400	*MCS20044R5
		500	*MCS20045R5
		600	*MCS20046R5
		800	*MCS20048R5
	600	400	MCS20064R5
		500	MCS20065R5
		600	MCS20066R5
		800	MCS20068R5
	700	400	MCS20074R5
	800	400	MCS20084R5
		500	MCS20085R5
		600	MCS20086R5
		800	MCS20088R5
	1000	400	MCS20104R5
		500	MCS20105R5
		600	MCS20106R5
		800	MCS20108R5
2200	600	600	MCS22066R5
		800	MCS22068R5
	800	600	MCS22086R5
		800	MCS22088R5
1800	800	500	MCD18085R5
	1000	400	MCD18104R5
		500	MCD18105R5
	1200	400	MCD18124R5
		500	MCD18125R5
	1600	400	MCD18164R5
2000	800	500	MCD20085R5
	1000	400	MCD20104R5
		500	MCD20105R5
		600	MCD20106R5
		800	MCD20108R5
	1200	400	MCD20124R5
		500	MCD20125R5
		600	MCD20126R5
		800	MCD20128R5
	1400	400	MCD20144R5
	1600	400	MCD20164R5
		500	MCD20165R5
		600	MCD20166R5
2200	1000	600	MCD22106R5
	1200	600	MCD22126R5

Für einen Schrank ohne Montageplatte bitte "PE" an die Art.-Bez. anfügen (z. Bsp.: MCD22126PER5).
Geeignet zum Anreihen mit anderen Schränken. Seitenwände als Zubehör lieferbar.
* Bei Schränken mit 400 mm Tiefe sind Montageplatte, Türmontagerahmen und Bodenbleche nicht beinhaltet.

MCI

Multi-Flex-Stahlblech-Standschrank für ICT-Anwendungen, IP56, mit 19"-Profilen.



HE	B	T	H	Artikelbez.
22	600	600	1100	MCI11066R5
29	800	600	1400	MCI14086R5
33	600	600	1600	MCI16066R5
38	600	600	1800	MCI18066R5
		800	1800	MCI18068R5
	800	600	1800	MCI18086R5
42	600	600	2000	MCI20066R5
		800	2000	MCI20068R5
	800	600	2000	MCI20086R5
		800	2000	MCI20088R5
47	600	600	2200	MCI22066R5
		800	2200	MCI22068R5
	800	600	2200	MCI22086R5
		800	2200	MCI22088R5
		900	2200	MCI22089R5

Seitenwände und geschlossene oder Sichtfronttür sind als Zubehör lieferbar.

MCM

Multi-Flex-Industrie-PC-Standschrank, mit Monitorboden. IP55



Schrankabmessungen				Artikelbez.
H	B	T		
1600	600	600		MCM16066R5
		800		MCM16068R5

Ihr Firmen kann im Oberen Namensblende eingebracht werden.

MPC, MPCS

Flexibles 3-teiliges Pultsystem. Stahlblech und Edelstahl als Standard lieferbar. IP55/IP66



Pultaufsatz
Stahlblech

H	B	T	Artikelbez.
500	600	494	MPC061R5
	800	494	MPC081R5
	1000	494	MPC101R5
	1200	494	MPC121R5
	1600	494	MPC161R5

Pultmittelteil
Stahlblech

H	B	T	Artikelbez.
250	600	985	MPC062R5
	800	985	MPC082R5
	1000	985	MPC102R5
	1200	985	MPC122R5
	1600	985	MPC162R5

Pultunterteil mit Montageplatte
Stahlblech

H	B	T	Artikelbez.
700	600	500	MPC063R5
	800	500	MPC083R5
	1000	500	MPC103R5
	1200	500	MPC123R5
	1600	500	MPC163R5

Für ein Edelstahlpult bitte MPCs+ und die restliche Artikel-Nr. verwenden (Bsp.: MPCs061). Fußteil mit Montageplatte
Um eine hochwertigere Edelstahlvariante (316) zu wählen, fügen Sie "-316" an die Art.-Bez. (Bsp. MPCs063-316).

MPG, MPGS

Flexibles 1-teiliges Pultsystem. Stahlblech und Edelstahl als Standard lieferbar. IP55/IP66



Stahlblech

H	B	T	Artikelbez.
985	600	400	MPG06R5
	800	400	MPG08R5
	1000	400	MPG10R5
	1200	400	MPG12R5
	1600	400	MPG16R5

Achtung: Nur 1200 mm und 1600 mm breite Pulte sind doppeltürig. Um die Edelstahlvariante zu wählen, fügen Sie "S" an die Art.-Bez. (Bsp. MPGS16). Um eine hochwertigere Edelstahlvariante (316) zu wählen, fügen Sie "-316" an die Art.-Bez. (Bsp. MPGS16-316). Bemerkung: Nur 1200 und 1600 breite Pulte haben Doppeltüren.

ASR, ADR

Edelstahl-Wandgehäuse, eintürig IP66, doppeltürig IP55



Schrankabmessungen				Artikelbez.
H	B	T		
180	240	150		ASR0182415
240	240	150		ASR0242415
	360	150		ASR0243615
300	200	150		ASR0302015
360	240	150		ASR0362415
400	300	150		ASR0403015
	400	210		ASR0404021
	600	210		ASR0406021
500	400	210		ASR0504021
	500	210		ASR0505021
600	400	210		ASR0604021
	600	210		ASR0606021
		300		ASR0606030
	800	300		ASR0608030
800	600	210		ASR0806021
		300		ASR0806030
	800	300		ASR0808030
1000	800	300		ASR1008030
1200	800	300		ASR1208030
		400		ASR1208040
1400	800	400		ASR1408040
1000	1000	300		ADR1001030
	1200	300		ADR1001230
1200	1200	400		ADR1201240

Um eine hochwertigere Edelstahlvariante (316) zu wählen, fügen Sie "-316" an die Art.-Bez. (Bsp. ADR12124-316).
Für die Wandmontage: Bestellen Sie AWS41.

CSS, CDS

Edelstahl-Anreihstandschränke, eintürig oder doppeltürig, IP55.



Mit Montageplatte

H	B	T	Artikelbez.
1800	600	500	CSS18065
	800	500	CSS18085
	1000	500	CSS18105
2000	600	600	CSS20066
	800	600	CSS20086
	1000	600	CSS20106
1800	1000	500	CDS18105
	1200	500	CDS18125
2000	1200	600	CDS20126

Für ein Gehäuse ohne Montageplatte bitte "PE" an die Art.-Bez. anfügen (z. Bsp.: CDS20216PE).
Um eine hochwertigere Edelstahlvariante (316) zu wählen, fügen Sie "-316" an die Art.-Bez. (Bsp. CDS20126-316).



AFS

Edelstahl-Wandgehäuse mit Schrägdach, eintürig IP66.



Einzeltür mit geneigtem Dach
Entspricht HACCP-Standard

Schrankabmessungen			
H	B	T	Artikelbez.
300	200	155	AFS03021
400	300	155	AFS04031
	400	210	AFS04042
	600	210	AFS04062
500	500	210	AFS05052
600	400	210	AFS06042
	600	210	AFS06062
		300	AFS06063
	800	300	AFS06083
800	600	210	AFS08062
		300	AFS08063
	800	210	AFS08082
		300	AFS08083
1000	800	300	AFS10083
1200	600	300	AFS12063
	800	300	AFS12083
		400	AFS12084
1400	800	400	AFS14084

Um eine hochwertigere Edelstahlvariante (316) zu wählen, fügen Sie "-316" an die Art.-Bez. (Bsp. AFS03021-316). Wandbefestigungswinkel bestellen Sie unter AWS41.

KSS, KDS

Geschlossene Edelstahl-Standschränke



H	B	T	Artikelbez.
1600	600	400	KSS16064
	800	400	KSS16084
	1000	400	KSS16104
1800	600	400	KSS18064
	800	400	KSS18084
	1000	400	KSS18104
2000	800	400	KSS20084
	1000	400	KSS20104
1600	1200	400	KDS16124
1800	1200	400	KDS18124
	1600	400	KDS18164
2000	1200	400	KDS20124
	1600	400	KDS20164

Um eine hochwertigere Edelstahlvariante (316) zu wählen, fügen Sie "-316" an die Art.-Bez. (Bsp. KSS18064-316). Für ein Gehäuse ohne Montageplatte bitte "PE" an die Art.-Bez. Anfügen (z. Bsp.: KSS18064PE).

EF, EFA

Zur Kühlung der Schränke und Gehäuse liefert Eldon Klimageräten oder die folgenden Filterlüfter



Leistung/ W	EF+EFA Luftfluss	Abm. Ausschnitt	Artikelbez.
12	16		EF100R5
19	44		EF200R5
	110		EF220R5
19	116		EF250R5
45	231		EF300R5
115	370		EF500R5
115	445		EF600R5
169	560		EF700R5
		92 x 92	EFA100R5
		125 x 125	EFA200R5
		177 x 177	EFA220R5
		223 x 223	EFA250-300R5
		291 x 291	EFA500-700R5

ETR

Thermostate zur Regulierung der Heizungen.
Einstellbereich der Thermostate: 0°C bis 60°C.
Anschluss: 2-polige Klemmen 2,5qmm



Beschreibung	Artikelbez.
Normal offen	ETR201
Normal geschlossen	ETR202
Normal offen	*ETR201ULF
Normal geschlossen	*ETR202ULF

* UL zertifiziert

UCP, UCPT

Uniplast-Polyester-Wandgehäuse. Entspricht IP66



Standardtür

H	B	T	Artikelbez.
315	215	170	UCP320
415	315	170	UCP430
515	415	230	UCP540
615	415	230	UCP640
735	535	270	UCP750
835	635	300	UCP860
1035	835	300	UCP1080

UDP, UDPT

Modulare Uniplast-Polyester-Wandgehäuse. Entspricht IP65 für geschlossene Türen und IP55 für Sichttüren.



Standardtür

H	B	T	Anz. Türen	Artikelbez.
500	500	320	1	*UDP5050
	750	320	1	*UDP5075
750	500	320	1	*UDP7550
	750	320	1	*UDP7575
	1000	320	1	*UDP75100
	500+750	320	2	UDP75125
1000	500	320	1	*UDP10050
	750	320	1	*UDP10075
	1000	320	1	UDP100100
	500+500	320	2	UDP100102
	500+750	320	2	UDP100125
1250	750	320	1	*UDP12575
500+750	1000	320	2	UDP125100
500+750	1000	320	2	UDP125102

* Für Sichttüren: Nutzen Sie die Art.-Bez. UCPT zuzüglich der Abmessung (z. Bsp. UDPT1080). Verschiedenartige Montageplatten sind als Zubehör lieferbar.

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000				
1250				

STB

Stahlblech- und Edelstahl-Klemmenkasten, IP66.



H	B	T	Artikelbez.
150	150	80	STB151508
		120	STB151512
	300	80	STB153008
		120	STB153012
200	200	80	STB202008
		120	STB202012
	300	80	STB203008
		120	STB203012
	400	80	STB204008
		120	STB204012
	500	120	STB205012
	600	120	STB206012
	800	120	STB208012
300	300	80	STB303008
		120	STB303012
	400	120	STB304012
	500	120	STB305012
	600	120	STB306012
400	400	120	STB404012
	600	120	STB406012
	800	120	STB408012

HALP

Aluminium-Klemmenkasten, IP65



H	B	T	Gewicht Kg	Artikelbez.
45	50	30	0.07	HALP050503GE
64	58	36	0.17	HALP060604GE
	98	36	0.22	HALP061004GE
	150	36	0.33	HALP061504GE
80	75	57	0.29	HALP080806GE
	125	57	0.44	HALP081306GE
	175	57	0.54	HALP081806GE
	250	57	0.71	HALP082506GE
122	122	80	0.86	HALP121208GE
		90	0.94	HALP121209GE
	220	80	1.29	HALP122208GE
		90	1.32	HALP122209GE
	360	80	1.41	HALP123608GE
160	160	90	1.96	HALP161609GE
	260	90	2.55	HALP162609GE
	360	90	4.31	HALP163609GE
	560	90	2.75	HALP165609GE
230	200	110	4.27	HALP232011GE
	330	110	5.75	HALP233311GE
		180	4.81	HALP233318GE
	400	110	6.89	HALP234011GE
	600	110	6.88	HALP236011GE

DABP

OEM-ABS-Klemmenkasten. IP66/IP67



H	B	T	Gewicht Kg	Artikelbez.	
53	55	36	0.04	DABP050504GE	
	63	36	0.05	DABP050704GE	
	80	82	56	0.12	DABP080806GE
		86	0.14	DABP080809GE	
	120	56	0.15	DABP081206GE	
		86	0.19	DABP081209GE	
	160	56	0.19	DABP081606GE	
		86	0.23	DABP081609GE	
120	122	56	0.20	DABP121206GE	
		86	0.26	DABP121209GE	
	160	91	0.34	DABP121609GE	
	200	86	0.38	DABP122009GE	
150	200	76	0.39	DABP152008GE	
160	240	91	0.55	DABP162409GE	
		121	0.68	DABP162412GE	
230	300	86	0.85	DABP233009GE	
		111	0.90	DABP233011GE	

ILS

Edelstahl-Klemmenkasten. IP67/IP66



H	B	T	Artikelbez.
150	150	80	ILS151508
		120	ILS151512
	300	80	ILS153008
		120	ILS153012
200	200	80	ILS202008
		120	ILS202012
	300	80	ILS203008
		120	ILS203012
	400	80	ILS204008
		120	ILS204012
	500	120	ILS205012
	600	120	ILS206012
	800	120	ILS208012
300	300	80	ILS303008
		120	ILS303012
	400	120	ILS304012
	500	120	ILS305012
	600	120	ILS306012
400	400	120	ILS404012
	600	120	ILS406012
	800	120	ILS408012

MGRP

Polyester-Klemmenkasten, IP65



H	B	T	Gewicht Kg	Artikelbez.
75	80	55	0.23	MGRP080806GE
		75	0.31	MGRP080808GE
	110	55	0.30	MGRP081106GE
		75	0.38	MGRP081108GE
	160	55	0.41	MGRP081606GE
		75	0.43	MGRP081608GE
	190	55	0.45	MGRP081906GE
		75	0.53	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	MGRP121209GE
	220	90	1.06	MGRP122209GE
160	160	90	1.13	MGRP161609GE
	260	90	1.17	MGRP162609GE
	360	90	2.15	MGRP163609GE
	560	90	3.20	MGRP165609GE
250	255	120	2.66	MGRP252612GE
	400	120	3.65	MGRP254012GE
405	400	120	5.58	MGRP414012GE

SABP

Kleiner ABS-Klemmenkasten. IP66/67



H	B	T	Gewicht (g)	Artikelbez.
75	125	75	184	SABP081308GE
		100	243	SABP081310GE
		125	266	SABP081313GE
125	125	75	250	SABP131308GE
		100	317	SABP131310GE
		125	353	SABP131313GE
	175	75	328	SABP131808GE
		100	401	SABP131810GE
		125	459	SABP131813GE
		150	521	SABP131815GE
175	175	75	392	SABP181808GE
		100	490	SABP181810GE
		125	557	SABP181813GE
		150	616	SABP181815GE
	250	75	553	SABP182508GE
		100	666	SABP182510GE
		150	842	SABP182515GE



OABP

Großer ABS-Klemmenkasten. IP66/67



Mit grauem Deckel

H	B	T	Gewicht (g)	Artikelbez.
200	200	132	894	OABP202013GE
	300	132	1176	OABP203013GE
	400	132	1467	OABP204013GE
300	300	132	1510	OABP303013GE
	400	132	1950	OABP304013GE
	600	132	2696	OABP306013GE
400	600	132	3484	OABP406013GE

Mit transparentem Deckel

H	B	T	Gewicht (g)	Artikelbez.
200	200	132	926	OABP202013TE
	300	132	1218	OABP203013TE
	400	132	1512	OABP204013TE
300	300	132	1568	OABP303013TE
	400	132	2003	OABP304013TE
	600	132	2765	OABP306013TE
400	600	132	3567	OABP406013TE

OPCP

Großer Polycarbonat-Klemmenkasten. IP66/67



Mit grauem Deckel

H	B	T	Gewicht (g)	Artikelbez.
200	200	130	1039	OPCP202013GE
	300	130	1349	OPCP203013GE
	400	130	1674	OPCP204013GE
300	300	130	1738	OPCP303013GE
	400	130	2199	OPCP304013GE
400	600	130	3964	OPCP406013GE
300	600	130	3000	OPCP306013GE

Mit transparentem Deckel

H	B	T	Gewicht (g)	Artikelbez.
200	200	130	1039	OPCP202013TE
	300	130	1349	OPCP203013TE
	400	130	1674	OPCP204013TE
300	300	130	1738	OPCP303013TE
	400	130	2199	OPCP304013TE
	600	130	3000	OPCP306013TE
400	600	130	3964	OPCP406013TE

SASL

Schwenkarm SL



	Artikelbez.
Rotationswinkel SL	SAE1SL
Basisbefestigung drehbar SL	SABT1SL
Basiswandbefestigung SL	SABW1SL
Verbindungsstück SL	SAJ1SL
Verstärkter Winkel SL	SARE1SL
Set-up Verbindung SL	SASJ1SL
Wandbefestigung, horizontaler SL	SAWJH1SL
Wandbefestigung, vertikaler SL	SAWJV1SL
Verbindung SL	SAC1SL
Winkelverbindung SL	SAEC1SL
Winkel SL	SAE1SL
Bedienarmprofil	SAS025CSL
Bedienarmprofil	SAS025OSL
Bedienarmprofil	SAS050CSL
Bedienarmprofil	SAS050OSL
Bedienarmprofil	SAS100CSL
Bedienarmprofil	SAS100OSL
Bedienarmprofil	SAS200CSL
Bedienarmprofil	SAS200OSL

Zusätzliche Schwenkarne mit höherer Belastung, verfügbar auf Anfrage.

DPCP

OEM-Polycarbonat-Klemmenkasten. IP66/67



H	B	T	Gewicht Kg	Artikelbez.
53	55	36	0.05	DPCP050504GE
	63	36	0.06	DPCP050704GE
80	82	56	0.13	DPCP080806GE
		86	0.16	DPCP080809GE
	120	56	0.17	DPCP081206GE
		86	0.21	DPCP081209GE
	160	56	0.19	DPCP081606GE
		86	0.26	DPCP081609GE
120	122	56	0.22	DPCP121206GE
		86	0.29	DPCP121209GE
	160	91	0.36	DPCP121609GE
	200	86	0.42	DPCP122009GE
150	200	76	0.42	DPCP152008GE
160	240	91	0.61	DPCP162409GE
		121	0.74	DPCP162412GE
230	300	86	0.97	DPCP233009GE
		111	1.11	DPCP233011GE

OICP

Bediengehäuse. IP65



Schrankabmessungen			
H	B	T	Artikelbez.
309	525	200	OICP305220
345	395	200	OICP343920
354	525	200	OICP355220
398	525	200	OICP395220
415	470	200	OICP414720
495	542	200	OICP495420

** Die Außenabmessungen werden um 16,5 mm auf der Seite vergrößert, wenn ein Griffprofil eingesetzt wird.*

EBG

19"-EIBox-ICT-Wandgehäuse, IP10



FlatPack - Glastür

HE	H	B	T	Artikelbez.
6	350	570	400	EBG064
9	475	570	400	EBG094
12	600	570	400	EBG124
15	750	570	400	EBG154
18	875	570	400	EBG184
6	350	570	500	EBG065
9	475	570	500	EBG095
12	600	570	500	EBG125
15	750	570	500	EBG155
18	875	570	500	EBG185
21	1000	570	500	EBG215

Montiert - Glastür

HE	H	B	T	Artikelbez.
9	475	570	600	EBG096
12	600	570	600	EBG126
15	750	570	600	EBG156
18	875	570	600	EBG186

Montiert - Standardtür

HE	H	B	T	Artikelbez.
9	475	570	600	EBS096
15	750	570	600	EBS156

EBP

3-teiliges Wandgehäuse mit Sichttür und Wandmontageeinheit, IP10



HE	H	B	T	Artikelbez.
6	350	570	650	EBP066
9	475	570	650	EBP096
12	600	570	650	EBP126
15	750	570	650	EBP156
18	875	570	650	EBP186

BTN

Offenes Datenrack



HE	B	H	h	Artikelbez.
45	609	2092	2009,5	BTN45

EPR

EIRack, Stand-Patch-Rack, IP30



Ohne Seitenwände

HE	B	T	H	Gewicht KOhne	Artikelbez.
25	600	600	1200	58.5	EPRC12066
	800	800	1200	71.5	EPRC12088
39	600	600	1820	81.0	EPRC18066
	800	800	1820	95.0	EPRC18088
43	600	600	2000	86.5	EPRC20066
	800	800	2000	103.0	EPRC20088
48	600	600	2220	94.5	EPRC22066
	800	800	2220	112.0	EPRC22088

Mit Seitenwänden

HE	B	T	H	Gewicht Kg	Artikelbez.
25	600	600	1200	75.5	EPR12066
	800	800	1200	94.5	EPR12088
39	600	600	1820	107.0	EPR18066
	800	800	1820	129.5	EPR18088
43	600	600	2000	115.0	EPR20066
	800	800	2000	141.5	EPR20088
48	600	600	2220	134.5	EPR22066
	800	800	2220	154.0	EPR22088

EPD

EIRack, Stand-Daten-Rack, IP30



Ohne Seitenwände

HE	B	T	H	Gewicht Kg	Artikelbez.
25	600	600	1200	56.5	EPDC12066
	800	800	1200	61.5	EPDC12068
	800	800	1200	71.5	EPDC12088
43	600	600	2000	86.5	EPDC20066
	800	800	2000	88.0	EPDC20068
	1000	1000	2000	91.5	EPDC200610
	800	800	2000	103.0	EPDC20088
	1000	1000	2000	107.0	EPDC200810
48	600	600	2220	94.5	EPDC22066
	800	800	2220	96.0	EPDC22068
	1000	1000	2220	120.0	EPDC220610
	800	800	2220	112.0	EPDC22088
	1000	1000	2220	116.0	EPDC220810

Mit Seitenwänden

HE	B	T	H	Gewicht Kg	Artikelbez.
25	600	600	1200	77.0	EPD12066
	800	800	1200	84.5	EPD12068
	800	800	1200	94.5	EPD12088
43	600	600	2000	115.0	EPD20066
	800	800	2000	126.0	EPD20068
	1000	1000	2000	139.5	EPD200610
	800	800	2000	141.5	EPD20088
	1000	1000	2000	155.0	EPD200810
48	600	600	2220	134.5	EPD22066
	800	800	2220	138.0	EPD22068
	1000	1000	2220	173.0	EPD220610
	800	800	2220	154.0	EPD22088
	1000	1000	2220	169.0	EPD220810

ESR, ESRB

19"-ICT-Server-Stand-EIRack, IP30



Ohne Seitenwände

HE	B	T	H	Artikelbez.
43	600	1000	2000	ESRC200610
	800	1000	2000	ESRC200810
48	600	1000	2200	ESRC220610
	800	1000	2200	ESRC220810

Standardfarbe RAL7035

HPCM

1HE, Master-Remote-Einheit, mit IP-Adresse



Länge	Ausgänge	Artikelbez.
19" (438,5mm)	8x C13	HPCM119108
Vertikal	12x C19	HPCM100312
	24x13 +8x C19	HPCM100324

EDRM

Teleskop-TFT-Bildschirm



HE	Monitorgröße	KVM	Anzahl Anschlüsse	Artikelbez.
1	17	nein	1	EDRM17000
		nein	1	EDRM17U000
		ja	4	EDRM17KU04
		ja	8	EDRM17KA08
			16	EDRM17KA16
		ja	8	EDRM17KC08
			16	EDRM17KC16
			32	EDRM17KC32



Eldon GmbH

Rhönstraße 2a, 64572 Büttelborn, Deutschland

Tel.: +49/(0)6152-98155; Fax: +49/(0)6152-51158

Email: eldon.de@eldon.com - www.eldon.de